



概要

- カメラチャンネル: 最大8台
- ハードドライブ: u 1 x 2.5インチ
- ストレージ容量: 1TBと2TBのオプション
- IPスループット: 最大100Mbps
- NVRからのWaveViewクライアントでオペレーション
- 静かなオペレーション

A-Series ネットワークビデオレコーダー(NVR)

Wavestore A-Series NVRは、小規模または高度に分散されたセキュリティおよびビデオ監視システム用のプロフェッショナルなレコーディング、管理および制御ソリューションを提供します。各NVRには最大8台のネットワークカメラを接続でき、NVRにはWavestoreビデオ管理ソフトウェア(VMS)がプリインストールされて提供されます。

すべてのモデルは、ライブまたは録画されたビデオを監視するためのWaveViewクライアントソフトウェアを内蔵しています。また、A-Seriesのコンパクトサイズで静かな動作は、慎重な録画が必要な場合や場所が限られている場合に理想的です。NVRにはVESAMAマウントプレートが付属しており、モニターの背面に取り付けるのに適しています。

A-Series NVRは最大100Mビット/秒のスループットを実現し、2.5インチの内蔵ハードドライブを搭載して最大2TBのストレージを提供します。これにより、6台のフルHDカメラで約31日間の連続リアルタイム録画が可能になります。**

Wavestore VMSチャンネルライセンスレベルを選択してください

A-Series NVRは、Wavestoreの4つのレベルのVMS(Base、Premium、Enterprise、Ultimate)と互換性があります。これらは、あらゆるアプリケーションに適したソリューションを保証するための幅広い可能性と機能を提供します。

サーバーグループ

複数のA-Series NVR、その他のWavestore NVRおよびHVRを最大255台*のサーバーグループに構成して、単一のグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を介して大規模な分散されたインストールを実現できます。

保証

すべてのA-Series NVRには、1年間の基本ハードウェア保証が付いています。

Wavestore Video Management Software (VMS) がプリインストールされています

360°魚眼レンズや4Kなどのカメラ技術を組み合わせたビデオ専用アプリケーション、またはアクセス

コントロール、ビデオ分析、侵入検知などのためのサードパーティプロバイダとの完全統合ソリューションを探しているかどうかにかかわらず、WavestoreのONVIF準拠の真にオープンなプラットフォームのVMSにより、エンドユーザーの厳密な仕様を満たす、最高のトータルセキュリティソリューションを構築することができます。

柔軟で費用対効果の高いライセンスモデルと組み合わせることで、既存のシステムを止めることなく、後日、別のカメラや機能を簡単に追加できます。さらに、サインアップするための定期的なサポート契約はなく、テクニカルサポートは無料です。

WavestoreのWaveViewおよびWaveView Mobileクライアント

WaveViewはWavestoreが提供する無料のクライアントソフトウェアで、完全でもシンプルで、トータルセキュリティソリューションの制御用に設計された直感的なインターフェースを提供します。許可されたWaveViewクライアントデバイスは、個々のまたはグループ化されたWavestore NVRに簡単にアクセスして、ユーザーはセキュリティシステムを完全に制御することができます。

WaveView Mobileアプリケーションは、iOSまたはAndroidデバイスからシステムの表示及び制御を可能にするモバイル表示機能を追加します。

WaveViewの優れた検索および再生機能により、オペレーターは直感的な再生バーを介して録画画像をすばやく確認でき、大量の保存データであっても、録画データの任意の時点から正確に正しい画像に瞬時にアクセスできます。

証拠ビデオクリップのエクスポート

マウスを3回クリックするだけで、オペレーターは複数のカメラから同時にさまざまなファイル形式にクリップをエクスポートしたり、360°魚眼カメラの仮想PTZ制御を含む一連のカメラでイベントのストーリーボードを作成したりできます。ビデオおよびオーディオコンテンツの認証と暗号化もサポートされています。

主な機能

- Linuxオペレーティングシステム (OS) に組み込まれた安全性の高いVMS
- 標準として提供される包括的なサイバーセキュリティパッケージによる最大4096ビットの暗号化
- 完全にONVIFに準拠し、真にオープンプラットフォーム
- 世界をリードするカメラブランドとビデオフォーマットに対応
- UHD、4K、HD、360度魚眼、パノラマ、サーマル、HD over analogとアナログを含む広範囲のカメラシステムに対応
- 広い範囲と互換性*

*これらの機能はNVR / HVRから利用できますが、動作するためにWavestore VMSチャンネルライセンスレベルに依存しています。ご注文の前に仕様をご確認ください。

**典型的な予想される美しさ。ご注文の前に、ご使用のカメラと設置場所の要件の計算が完了していることをご確認ください。

技術詳細	A-Series
チャンネル&スループット	
最大IPチャンネル	8
最大ビルトインアナログチャンネル	-
最大オーディオチャンネル	8
最大IPスループット	100Mbps
圧縮フォーマット	H.264、MJPEG、MPEG-4、MxPEG、JPEG200
通常ビデオストレージレート	100fps
オプション	
オペレーティング・システム	Linux (VMS埋込)
オペレーティング・システムドライブ	ストレージと同じ
CPU	Intel Celeron N3050
RAM	4GB DDR3
グラフィックカード	Nvidia GeForce 730
接続	
ネットワークインターフェース	1 x GbE
USBポート	4 x USB 3.0
モニターインプット(1接続のみ)	VGA HDMI
アラームI/Oモジュール	オプション
キーボードとマウス	○ (提供なし)
Wavestore VMS	
WavestoreのVMSをプリインストール	○
WavestoreVMSチャンネルライセンス互換	すべてのレベル
VMS設定復旧ポイント	○
マルチキャスト・サポート	○
自動カメラ検索とカメラグループ設定	○
WaveViewクライアント	
ローカルクライアント使用	○ (最大3Mbps)
リモートクライアント使用	○
WaveViewモバイル互換	○

技術詳細	A-Series
ストレージとハードドライブ	
最大HDD数	1
最小内蔵ストレージ	1TB
最大内蔵ストレージ	2TB
HDDタイプ	2.5インチフォームファクター
ホットスワップHDDベイ	-
EcoStore™HDDスピンドウン互換	-
冗長性	
RAID	-
デュアルPSU	-
フェイルオーバー互換	-
物理スペック	
記憶媒体	コンパクトディスクとVESAマウント (ブラケット提供)
寸法 (奥行x幅x高)	115mm x 111mm x 52mm
重量 (1HDD装備時)	約1.2kg
重量 (各々の追加HDD)	-
動作温度範囲	5°C~40°C
動作湿度 (結露なきこと)	20%~80%
電源	
電源入力	12-19V (PSU供給)
1HDDの消費電力	通常35W
消費電力 (各々の追加HDD)	-
保証	
標準保証	1年 (センドバック方式)
延長保証	-

チャンネルライセンス別売

注文情報:

AC1-1PU1-NR-1G-NA-S11

コンパクトデスクトップとVESAマウント (ブラケット提供) NVR、1TBストレージ、100Mbps、1年保証

AC1-2PU1-NR-1G-NA-S11

コンパクトデスクトップとVESAマウント (ブラケット提供) NVR、2TBストレージ、100Mbps、1年保証

背面パネル接続:

- ・HDMIポート
- ・VGAモニターコネクター
- ・ネットワークインターフェースポート
- ・3x3.0 USBポート
- ・1x2.0 USBポート
- ・2xオーディオポート



付属のVESAマウントブラケットと電源装置

